TECHNISCHE FICHE
FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET

CORBEO

Fenderlijn, gedraaid PPM touw met lus
Ligne de pare-battage, corde PPM torsadée + boucle
Fender line, twisted PPM rope with loop



ARTIKELDATA - DONNÉES D'ARTICLE - ITEM DATA

Artikel - Article	**PPM FENDERLINE 10-2ZW**
EAN	5411387087457
Diameter - Diamètre - Diameter	10 mm
Lengte - Longueur - Length	2 m
Kleur - Couleur - Color	Zwart - Noir - Black
/	Synthetisch - Synthétique - Synthetic

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL PROPERTIES

Materiaal - Matériel - Material	PP	Polypropyleen - Polypropylène - Polypropylene	
Type	Gedraaid - Torsadé - Twisted	3-strengs - 3 torons - 3-strand	
Breekkracht - Charge de rupture - Breaking strength	-	Veilige werklast - Charge travail fiable - Safe working load	-
Norm	-		
	Slijtagegevoelig, matige rek (± 5%). Sensible à l'usure, allongement modéré (± 5%), souple et doux. Wear-sensitive, moderate stretch (± 5%), flexible & soft.		
	Absorbeert geen water, drijft, densiteit: 0,91 g/cm^3. N'absorbe pas l'eau, flotte, densité: 0,91 g/cm^3. Does not absorb water, floats, density: 0.91 g/cm^3.		
	Rot niet. Nat touw behoudt zijn breekkracht. Ne pourrit pas, conserve sa résistance à la rupture si mouillé. Does not rot, maintains breaking strength when wet.		
	UV-gestabiliseerd. Stabilisé contre l'UV. UV stabilized.		
	Hittebestendig: smelt vanaf 165°C. Résistant à la chaleur: point de fusion 165°C. Heat-resistant: melts from 165°C.		
pH	Bestand tegen zuren en basen. Résistant aux acides et aux bases. Resistant to acids and bases.		
	Soepel en zacht. Souple et doux. Supple and soft.		

i? 2026 - V1

Corbeo nv
Poldergotestraat 22 • BE-9240 Zele
sales@corbeo.be • +32 52 46 97 80